



Fastighetsbeteckning: \_\_\_\_\_

Arbetet påbörjas: \_\_\_\_\_ Arbetet beräknas vara avslutat: \_\_\_\_\_

Kontrollansvarig: \_\_\_\_\_

## Allmänt

**För att minska rivningsavfallets mängd och skadlighet samt öka möjligheten till återanvändning/återvinning ska nedanstående punkter beaktas:**

1. **Farligt avfall** (ex. kvicksilver, bly, kemikalier m.m.) ska innan rivning omhändertas på säkert och godkänt sätt.
2. **Material som kan återvinnas** (ex. trä, skrot, tegel m.m.) ska separeras och hållas åtskilt för att underlätta återvinning.
3. **Byggnadsdetaljer som kan återanvändas** såsom dörrar, fönster, virke m.m. bör i största möjliga utsträckning tas tillvara för återanvändningen.
4. **Sanering av rivningsobjekt**, sanering av virkesförstörande insekter och hussvamp av släktet *Serpula*, ska utföras före arbetet påbörjas.

## Bygg- och rivningsavfall

Material	Mängd	Transportör och behandling	Signatur
Trä			
Sten			
Tegel			
Skrot			
Brännbart			
Obrännbart			
Schaktmassor			
Övrigt			

<b>Kvicksilver</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>	<b>Signatur</b>
Lysrör			
Brytare/relä			
Övrigt			

<b>Bly</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>	<b>Signatur</b>
Avloppsrör, diktade			
El- och telekablar			
Byggnadsplåt			
Övrigt			

<b>PCB</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>	<b>Signatur</b>
Fogmassor			
Kondensatorer			
Akrydurgolv			
Övrigt			

<b>CFC</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>	<b>Signatur</b>
Kylskåp/frysskåp			
Byggnadsisolering			
Övrigt			

<b>Kemikalier</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>	<b>Signatur</b>

<b>Asbest</b>	<b>Mängd</b>	<b>Transportör och behandling</b>	<b>Signatur</b>
Eternit			
Övrigt			